Dentro de "Agregar una cuenta" seleccionamos "Otra Cuenta".



Ahora nos aparecerá el tipo de protocolo que queremos utilizar para la recepción de mensajes.

• **IMAP**: consulta los mensajes del servidor. Los mensajes no están en la máquina local, se almacenan en el servidor de correo.

• POP3: consulta y descarga los mensajes del servidor, dejando -o no- copia de estos en el servidor de correo.

Agregar tu cuenta de correo electrónico 🛛 🖂
;Qué tipo de cuenta es esta? <ul> <li>Exchange ActiveSync (EAS)</li> <li>IMAP</li> <li>POP</li> </ul>
Conectar Cancelar

Nosotros lo configuraremos vía POP3

La siguiente ventana nos pide la información de la cuenta que vamos a crear:

- · Dirección de correo: cuenta de correo
- · Nombre de usuario: cuenta de correo
- · Contraseña de la cuenta: contraseña asignada a la cuenta de correo.
- · Servidor de correo electrónico entrante (POP3): mail.sudominio.com, Puerto: 110
- **Servidor de correo electrónico saliente (SMTP)**: mail.sudominio.com, Puerto: 25 o 587. Desactivamos la opción "El servidor saliente requiere SSL".

Activamos la opción "El servidor saliente requiere autenticación" y "Usa el mismo nombre de usuario y contraseña para enviar y recibir correo electrónico". Después, hacemos clic en "Conectar".

Agregar tu cuenta de Otra	$\sim$
Escribe la siguiente información para conectarte a tu cuenta de Otra.	
Dirección de correo electrónico	
demo@example.com	
Nombre de usuario	
demo@example.com	
Contraseña	
•••••	
Servidor de correo electrónico entrante (IMAP)	Puerto
mail.example.com	110
El servidor entrante requiere SSL	
Servidor de correo electrónico saliente (SMTP)	Puerto
mail.example.com X	25
El servidor saliente requiere SSL	
Il servidor saliente requiere autenticación	
Usa el mismo nombre de usuario y contraseña para enviar y recibir electrónico	r correo